

EFD Serisi Tandem Yumuşatma Sistemleri

- Tank Malzemesi SA 2 1/2 kalitesinde kumlanmış; iç yüzeyi 250 µ kalınlığında epoksi kaplı, dış yüzeyi kumlama üzeri 200 µ kalınlığında epoksi bazlı astar üzerine akrilik boya işlem görmüş ST 37-2 karbon çelik tanklar
- Tank test basıncı 10 bar
- Yüzey Borulama PVC
- Alt dağıtım yapısı; 1850 serisine kadar ahtapot difüzör, 1850 serisinden sonra nozul plaka
- Elektrik motorlu vanalı
- IP55 sınıfı, tam otomatik debiye bağlı ters yıkama yapabilen Schneider/Siemens PLC' li kontrol panosu
- Kesintisiz yumuşak su temini
- İşletme Basıncı 2-6 bar



Tasarım Kriterleri

- Ters Yıkama Süresi max. 110 dk
- Ters Yıkama Hızı 10 m/h

Opsiyonel Özellikleri

- Paslanmaz çelik gövdeli tank
- Paslanmaz çelik borulama
- Galvaniz Borulama
- Pnömatik Aktüatörlü vanalı

Ürün Kodu	Model	Bağlantı	Maksimum Debi	Ters Yıkama Debisi	Kapasite	Tank		Tank	Medya		Tuz Tankı
		Inch	m³/h	10 m/h		m³/f	Çap (cm)		Yükseklik (cm)*	m²	Reçine Lt
MM.EFD1005M	EFD 1200-2 1/2	2 1/2	45	11	9600	120	200	1,13	1600X2	350X2	1300X2
MM.EFD1007M	EFD 1600-3	3	80	20	16800	160	200	2,01	2800X2	500X2	2500X2
MM.EFD1008M	EFD 1850-4	4	108	27	22200	185	200	2,69	3700X2	750X2	3000X2
MM.EFD1009M	EFD 2100-4	4	138	35	28800	210	200	3,46	4800X2	1000X2	4000X2
MM.EFD1011M	EFD 2400-5	5	181	45	37800	240	200	4,52	6300X2	1250X2	Salamura Havuzu