EQB Serisi Kum-Demir Sistemleri

- Tank Malzemesi SA 2 1/2 kalitesinde kumlanmış; iç yüzeyi 250 µ kalınlığında epoksi kaplı, dış yüzeyi kumlama üzeri 200 µ kalınlığında epoksi bazlı astar üzerine akrilik boya işlem görmüş
- ST 37-2 karbon çelik tanklar
- Birm ve çakıldan oluşmaktadır
- Tank test basıncı 10 bar
- Yüzey Borulama PVC
- Alt dağıtım yapısı; 1850 serisine kadar ahtapot difizör, 1850 serisinden sonra nozul plaka
- Elektrik motorlu vanalı
- IP55 sınıfı, tam otomatik zamana bağlı ters yıkama yapabilen Schneider/Siemens PLC' li kontrol panosu
- İşletme Basıncı 2-6 bar

Tasarım Kriterleri

- Filtrasyon hızı 20-30 m³/m²/h
- Ters Yıkama Süresi 15-20 dk
- Ters Yıkama Hızı 30 m/h

Avantajları

- Paslanmaz çelik gövdeli tank
- Paslanmaz çelik borulama
- Galvaniz Borulama
- Pnömatik Aktüatörlü vanalı
- Fark basınç kontrolü

Ürün Kodu	Model	Bağlantı	Debi m³/h		Ters Yıkama Debisi m³/h	Tank		Tank	Medya	
		Inch	20 m/h	30 m/h	30 m/h	Çap (cm)	Yükseklik (cm)*	m²	Birim Lt	3-5 Kg
MM.EQB1008M	EQB 1200-2 1/2	2 1/2	23	34	34	120	150	1,13	849	500
MM.EQB1012M	EQB 1600-3	3	40	60	60	160	150	2,01	1415	1000
MM.EQB1014M	EQB 1850-4	4	54	81	81	185	150	2,69	1840	1350
MM.EQB1016M	EQB 2100-4	4	69	104	104	210	150	3,46	2264	1750
MM.EQB1020M	EQB 2400-5	5	90	136	136	240	150	4,52	3396	1900