

FQM Serisi Yarı Otomatik Multi-Media Sistemleri

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Yarı otomatik ters yıkamalı valf
- 2- 6 bar çalışma basıncı
- Max. 10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Antrasit ve 2 farklı granül boyutunda çakıldan oluşmaktadır.



Avantajları

- İşletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti

Ürün Kodu	Model	Bağlantı	Maksimum Debi m ³ /h			Ters Yıkama Debisi m ³ /h	Tank	Tank	Medya		
			Inch	20 m/h	30 m/h				35 m/h	Inch	m ²
MM.FQ1002M	FQM 20-1	1	0,6	0,9	1,1	8X35	0,03	5	7	5	
MM.FQ1004M	FQM 30-1	1	1	1,5	1,8	10X35	0,05	7	15	7	
MM.FQ1006M	FQM 50-1	1	1	1,5	1,8	10X54	0,05	10	20	7	
MM.FQ1008M	FQM 70-1	1	1,8	2,7	3,2	13X54	0,09	15	25	25	
MM.FQ1010M	FQM 100-1	1	2	3	3,5	14X65	0,10	25	37	25	
MM.FQ1012M	FQM 125-1	1	2,6	3,9	4,6	16X65	0,13	25	50	25	
MM.FQ1014M	FQM 150-1	1	3,2	4,8	5,6	18X65	0,16	50	75	50	
MM.FQ1016M	FQM 200-2	2	4,4	6,6	7,7	21X62	0,22	50	100	50	
MM.FQ1018M	FQM 250-2	2	5,8	8,7	10,2	24X72	0,29	50	125	50	
MM.FQ1020M	FQM 400-2	2	9	13,5	15,8	30X72	0,45	150	200	200	
MM.FQ1022M	FQM 600-2	2	13,2	19,8	23,1	36X72	0,66	200	300	300	
MM.FQ1024M	FQM 750-2	2	17,8	26,7	31,2	42X72	0,89	225	350	350	